

Gerüstbefestigungen:


alldübel Nylon / Ösenschraube

Material: Nylon (Polyamid 6)

Temperaturbeständigkeit: von - 40° Celsius
bis + 80° Celsius



Ösenschraube 8 mm
Blau verzinkter Stahl
Doppelseitig verschweißte Öse
Einschraubtiefen-Markierung



Abmessung Dübel	Länge	Bohrloch Durchmesser	Mind. Bohrlochtiefe	Mind. Einbautiefe	Max. Nutzlänge.
10 x 50	50	10	60 mm	50 mm	Je nach Länge der verwendeten Ösenschraube

Auszugswerte in folgenden Baustoffen:

Auszugswert in Kilo-Newton (kn)

Dübel-Ø	10
Beton B 25/C20	6,5
Mauerziegel MZ 20	3,3

Wichtig: Die jeweilige Öse muss in ihrer Länge so gewählt werden, dass sie den Dübel voll durchdringt und mindestens um ihren eigenen Durchmesser aus der Dübelspitze ragt.

Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierung sind zu berücksichtigen, diese gelten nicht als Verankerungsgrund.

Diese Angaben basieren auf Werksversuchen, sie sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten und müssen durch örtliche Versuche an den jeweiligen Materialien angepasst werden. Ein Sicherheitsbeiwert ist zu berücksichtigen. Die Angaben gelten nicht für bauaufsichtlich relevante Fälle. Sie stellen keine Zulassung dar.

Empfohlener Sicherheitswert:

5-fach